



## Miljöregler (reviderade 2019-10-22)

**TSS :s medlemmar skall använda de mest miljövänliga produkter och metoder vid underhåll och drift av båten. Endast av myndigheter godkända bottenfärger och andra kemikalier får användas.**

### Hantering av bottenfärger

- Undvik bottenmålning helt för att minska utsläpp och gifter
- Vid bottenmålning skall biocidfri bottenfärg användas
- Polerande bottenfärger får ej användas vid bottenmålning.
- Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, [www.kemi.se](http://www.kemi.se)
- Blymönja får ej användas. Exvis kan järnmönja användas som ersättare
- Vid målning av botten skall marktäckning användas för uppsamling av färgspill. Färgspill lämnas till miljöstation
- Vid sanering av båtbottnen skall "Regler och rekommendationer vid sanering av bottenfärg" följas
- 

### Hantering av motorer

- Inga motorvätskor – bränsle, oljor och glykol – får spillas på mark eller i vatten. Dessa vätskor samt bränsle- och oljefilter skall uppsamlas och lämnas på miljöstation
- TSS förordar användning av propylenglykol (grön glykol) istället för etylenglykol (vanlig glykol). Miljöolja förordas före mineralolja.
- Akylatbensin förordas för bensinmotorer och biodiesel för dieselmotorer.
- Tomgångskörning skall undvikas
- Motorer skall servas regelbundet för att minimera bränsleförbrukning och utsläpp
- För att hantera läckage från motor i motorrum/kölsvin skall absorptionsutrustning (uppsugningsmaterial) användas och lämnas på miljöstation. Läckage från motor får inte följa med slagvatten ut i sjön



## Övrig miljöhantering

- Avfall i övrigt - skall uppsamlas, sorteras och lämnas till miljöstation
- Båtuppläggningsplatser och bryggplatser skall hållas väl städade.
- Förvaring av kemikalier och farligt avfall skall göras i tätslutande kärl så att läckage till mark och vatten förhindras. Plastkärl/plastback skall vara av UV-beständig polyetenplast.
- Tyngder/dunkar med vätska för att hålla nere presenningar vid vinterförvaring får ej innehålla glykol, spolarvätska eller andra kemikalier. Förslagsvis fylls dessa dunkar eller säckar med sand.
- Vid användning av grillar på Lövsören får tändvätska ej användas. Miljöklassad tändutrustning skall användas.